JT10

HORIZONTALBOHRANLAGE

JT10

LEISTUNGSSTARK

Angetrieben von einem Stage V, 74,3 PS / 55,4 kW Deutz® Dieselmotor, ist die JT10 die stärkste Anlage ihrer Klasse. Für maximale Festigkeit und Haltbarkeit bietet die JT10 knapp 1.500 Nm Drehmoment.

BOHRGESTÄNGE

Für eine hohe Produktivität wurde die JT10 mit 98 m Bohrgestänge an Bord ausgestattet. So wird dem Benutzer praktisch jeder Installationsauftrag in diesem Spektrum ermöglicht.

PRODUKTIVITÄT

Ein an Bord befindlicher Flüssigkeitstank hält genügend Frischwasser und sorgt für mehr Flüssigkeit und leichte Reinigung. Die Maschine ermöglicht effektives Arbeiten in engen Räumen.

STABILITÄT

Für eine präzise Kontrolle bei allen Bodenverhältnissen hält ein Ankersystem die Maschine sicher in ihrer Arbeitsposition.

DESIGN

Die JT10 ist mit einem Hochleistungs-Ankersystem und integrierten Remote-Tracking-Display-Features ausgestattet, die in der Regel nur bei größeren Bohrgeräten zu sehen sind.

EINSATZGEBIETE

Das Bohrsystem JT10 ist eine selbstfahrende kompakte Horizontal-Nassbohranlage und optimal geeignet für Arbeiten auf beengtem Raum in Stadtvierteln und Wohngebieten.

JT10

JT10

JT10 HORIZONTALBOHRANLAGE

BETRIEBSDATEN

Spindeldrehzahl	*max*	*U/min*	186
Spindeldrehmoment	*max*	*Nm*	1.491
Vorschubgeschwindigkeit		*m/min*	57
Rückzuggeschwindigkeit		*m/min*	57
Schubkraft		*kN*	40
Zugkraft		*kN*	44,5
Bohrungsdurchmesser	*min.*	*mm*	76
Fahrgeschwindigkeit	*vorwärts*	*km/h*	3,9
	rückwärts	*km/h*	2,4

LEISTUNG

Abgasklasse		Stage V
Motor		Deutz ® TD2.9L4
Treibstoff		Diesel
Kühlung		Flüssigkeit
Einspritzart		Direkt
Luftansaugung		Turbolader
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	*l*	2,9
Bohrung	*mm*	95
Hub	*mm*	115
Bruttoleistung des Herstellers	*kW*	49
	PS	66
Nenndrehzahl	*U/min*	2.200

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	*mm*	3.700
Gesamtbreite	*mm*	1.240
Gesamthöhe	*mm*	1.900
Gewicht	*kg*	3.343
Eintrittswinkel	°	10-14
Annäherungswinkel	°	18
Abgangswinkel	°	18

BOHRGESTÄNGE

Länge des Bohrgestänges		*mm*	1.800
Aussendurchmesser		*mm*	51
Rohrdurchmesser		*mm*	40
Biegeradius	*min*	*m*	25
Gewicht		*kg*	13

FLÜSSIGKEITEN

Bohrspülungsdruck	*max*	*bar*	83
Durchfluss	*max*	*l/min*	76
Hydrauliktank		*l*	87
Kraftstofftank		*l*	68

Ditch Witch®

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Internet: www.tramann.de
E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
26125 Oldenburg
Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
22844 Norderstedt
Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
30179 Hannover
Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
19374 Domsühl
Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
15528 Spreenhagen
Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79
39218 Schönebeck
Tel.: +49 3928 429820

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
Internet: www.ricona.de
E-Mail: info@ricona.de

Joseph-Meyer-Str. 1
99095 Erfurt
Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 9189 4141214

L-Team Baumaschinen GmbH
Auf den Stammäckern 1
63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
Internet: www.l-team-baumaschinen.de
E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL Baumaschinen AG
Schützenstraße 6
6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
Internet: www.dwl.ch
E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
Gewerbestraße 3 Objekt N13
Industriezentrum NÖ Süd II
2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
Internet: www.lowatschek-regner.at
E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 03/2024 |