JT21

HORIZONTALBOHRANLAGE

Ditch Witch®

JT21

SUPPORT

Mit Ihrer Ditch Witch Maschine werden Sie von einem weltweiten Händlernetz unterstützt. Von original Ditch Witch Teilen bis hin zu werksseitig geschulten Servicemitarbeitern und kompetenter Beratung.

STABILITÄT

Für eine hohe Stabilität wurde die JT21 mit einem niedrigeren Schwerpunkt ausgestattet.

Ditch Witch®
JT21

JT21

PRODUKTIVITÄT

Durch ihre kompakte Größe erreicht die JT21 mehr Produktivität auf Baustellen in der Stadt oder in Wohngebieten. Durch das sehr günstige Verhältnis zwischen Leistungsfähigkeit und Größe sind mehr Einsätze pro Tag in beengten Verhältnissen möglich.

CARVE-MODE

Ein automatischer, intuitiver Carve-Mode reduziert die Ermüdung des Bedieners und ist einfach einzustellen. Kompatibel mit TriHawk® HD-Gehäusen und Bits für eine hohe Effizienz und Produktivität in harten, verdichteten Böden.

JT21

JT21 HORIZONTALBOHRANLAGE

BETRIEBSDATEN

Spindeldrehzahl	*max*	*U/min*	270
Spindeldrehmoment	*max*	*Nm*	3.050
Vorschubgeschwindigkeit		*m/min*	65,5
Rückzuggeschwindigkeit		*m/min*	65,5
Schubkraft		*kN*	89
Zugkraft		*kN*	93,4
Bohrungsdurchmesser	*min.*	*mm*	102
Fahrgeschwindigkeit	*vorwärts*	*km/h*	4,7
	rückwärts	*km/h*	4,7

LEISTUNG

Abgasklasse		EU Stage V
Motor		Deutz® TD 2.9
Treibstoff		Diesel
Kühlung		Flüssigkeit
Einspritzart		direkt
Luftansaugung		Turbolader
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	*l*	2,9
Bohrung	*mm*	92
Hub	*mm*	110
Bruttoleistung des Herstellers	*kW*	55
	PS	74
Nenndrehzahl	*U/min*	2.600

BATTERIE

SAE Reserveleistung		*min*	195
SAE Kaltstart	*-18°C*	*A*	950

ABMESSUNGEN

Transportlänge	*mm*	5.530
Breite	*mm*	1.410
Transporthöhe ohne Kabine	*mm*	2.430
Gewicht ohne Kabine	*kg*	5.634
Eintrittswinkel	°	11-15
Böschungswinkel vorne	°	17
Böschungswinkel hinten	°	17

FLÜSSIGKEITEN

Bohrspülungsdruck	*max*	*bar*	69
Durchfluss	*max*	*l/min*	132
Hydrauliktank		*l*	62,1
Kraftstofftank		*l*	106,7

BOHRGESTÄNGE

Länge des Bohrgestänges		*mm*	3.050
Aussendurchmesser		*mm*	66,8
Rohrdurchmesser		*mm*	52,3
Biegeradius	*min*	*m*	32
Gewicht		*kg*	30,4
Anzahl in Gestängebox		*Stück*	40

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Internet: www.tramann.de
E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
26125 Oldenburg
Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
22844 Norderstedt
Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
30179 Hannover
Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
19374 Domsühl
Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
15528 Spreenhagen
Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79
39218 Schönebeck
Tel.: +49 3928 429820

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
Internet: www.ricona.de
E-Mail: info@ricona.de

Joseph-Meyer-Str. 1
99095 Erfurt
Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 9189 4141214

L-Team Baumaschinen GmbH
Auf den Stammäckern 1
63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
Internet: www.l-team-baumaschinen.de
E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL Baumaschinen AG
Schützenstraße 6
6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
Internet: www.dwl.ch
E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
Gewerbestraße 3 Objekt N13
Industriezentrum NÖ Süd II
2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
Internet: www.lowatschek-regner.at
E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 01/2025 |