JT40

HORIZONTALBOHRANLAGE

Ditch Witch®

JT40

BEDIENERSTATION

Eine komplett überarbeitete Kabine sorgt für höchsten Bedienerkomfort. Die fortschrittliche Anzeige liefert unvergleichlich gute Daten über die Bohrung.

WARTUNG

Klappbare und komplett abnehmbare Serviceklappen sorgen für leichten Zugang zu allen Wartungspunkten.

ÜBERSICHT

Verbesserte Übersicht auf alle zum Bohren wichtigen Punkte, nicht nur in der Kabine, sondern auch auf Bohrwerkzeuge und Brechvorrichtung.

PRODUKTIVITÄT

Der 169 PS starke Cummins Motor liefert die Power, die Sie benötigen. Die Maschine ist mit neuer Hydraulik auf bewährter Technologie ausgestattet.

JT40

STABILITÄT

Für eine präzise Kontrolle bei allen Bodenverhältnissen hält ein Ankersystem die Maschine sicher in ihrer Arbeitsposition.

JT40

FERNBEDIENUNG

Die integrierte Funkfernbedienung gibt dem Bedienern die Kontrolle über die Maschine.

JT40 HORIZONTALBOHRANLAGE

BETRIEBSDATEN

Spindeldrehzahl	*max*	*U/min*	225
Spindeldrehmoment	*max*	*Nm*	7.460
Vorschubgeschwindigkeit		*m/min*	55
Rückzuggeschwindigkeit		*m/min*	55
Schubkraft		*kN*	178
Zugkraft		*kN*	178
Bohrungsdurchmesser		*mm*	114
Fahrgeschwindigkeit	*vorwärts*	*km/h*	4,8
	rückwärts	*km/h*	4,8

LEISTUNG

Abgasklasse			EU Stage V
Motor			Cummins ® QSB4.5
Treibstoff			Diesel
Kühlung			Flüssigkeit
Einspritzart			Direkt
Luftansaugung			Turbolader & Ladeluftkühlung
Anzahl der Zylinder			4
Hubraum		*l*	4,5
Bohrung		*mm*	107
Hub		*mm*	124
Bruttoleistung des Herstellers		*kW*	119
		PS	160
Nenndrehzahl		*U/min*	2.300

BATTERIE

SAE Reserveleistung		*min*	195
SAE Kaltstart	*-18°C*	*A*	950

ABMESSUNGEN

Transportlänge		*mm*	7.370
Breite		*mm*	2.360
Transporthöhe		*mm*	2.900
Gewicht mit Bohrgestänge		*kg*	12.540
Eintrittswinkel		°	20-29
Böschungswinkel vorne		°	17
Böschungswinkel hinten		°	17

FLÜSSIGKEITEN

Bohrspülungsdruck	*max*	*bar*	69
Durchfluss	*max*	*l/min*	454
Hydraulischer Vorratsbehälter		*l*	64
Treibstofftank		*l*	212

BOHRGESTÄNGE

Länge des Bohrgestänges		*mm*	4.570
Aussendurchmesser		*mm*	80
Innendurchmesser		*mm*	71
Biegeradius	*min*	*m*	45
Gewicht		*kg*	68
Anzahl in Standardbox		*Stück*	40
Anzahl in Wechselbox		*Stück*	20

Ditch Witch®

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Internet: www.tramann.de
E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
26125 Oldenburg
Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
22844 Norderstedt
Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
30179 Hannover
Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
19374 Domsühl
Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
15528 Spreenhagen
Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79
39218 Schönebeck
Tel.: +49 3928 429820

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
Internet: www.ricona.de
E-Mail: info@ricona.de

Joseph-Meyer-Str. 1
99095 Erfurt
Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 9189 4141214

L-Team Baumaschinen GmbH
Auf den Stammäckern 1
63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
Internet: www.l-team-baumaschinen.de
E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL Baumaschinen AG
Schützenstraße 6
6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
Internet: www.dwl.ch
E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
Gewerbestraße 3 Objekt N13
Industriezentrum NÖ Süd II
2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
Internet: www.lowatschek-regner.at
E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 07/2023 |